

HERGOM HGB-70 V1

Hogar de leña de estilo clásico renovado que combina la robustez de la fundición con un diseño frontal limpio y elegante. Su amplia puerta acristalada permite disfrutar de una espectacular visión del fuego.



[Ver más información online](#)

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET


HGB-70








hergom

HOGARES DE LEÑA
WOOD FIREPLACES

HGB-70

MODELO / MODEL	HGB-70
Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated)	12-15 kW
Rendimiento / Efficiency	76 %
Temperatura de humos / Smoke temperature	422 °C
Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%)	1500 mg/m3
CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE	RRF- 28 13 3377
NORMATIVA / NORM	EN 16510
Clasificación energética / Energy efficiency Index	
Dimensiones boca del hogar (AnxAl) Firebox opening dimensions (WxH) (mm)	573 x 354
Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm)	500
Salida de humos / Flue exit	Vertical
Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm)	150
Ø Salidas de canalización / Convection exits Ø (mm)	-
Material hogar / Firebox material	Fundición / Cast iron
Control aire primario / Air Wash (cristal limpio) Primary Air control / Air Wash	Si / Si Yes / Yes
Control de aire secundario / Secondary air control	Venturi
Doble combustión / Secondary combustion	No
Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm)	Si / Yes
Turbina de convección / Convection Blower	No
Peso / Weight (kg)	117





www.forjas-salvador.com



Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com

www.forjas-

hergom **60** ANI
VER SARIO
1959-2019